FREECOLD
BY COLDINNOV

Frigorífico y congelador RCSI 300 L

- ✓ Flexibilidad energética que permite la selección de la función refrigerador o congelador
- ✓ Alimentación 100% solar fotovoltaica y baterías de 24 V o 36 V
- ✓ Aislamiento de las paredes concebido para limitar las perdidas de frio
- ✓ Producto fácil de limpiar, sin mantenimiento y sin coste de funcionamiento

Controlador digital integrado que permite ajustar y programar la temperatura según sus necesidades

Ficha técnica FREECOLD®	Frigorífico / Congelador RCSI 300
Alimentación	Baterías 24 o 36V
Tensión de corriente continua admisible	24 - 42 Vdc
Clase energética	A++
Refrigerante	R134a (sin CFC)
Aislamiento de las paredes	90 mm de poliuretano (80 mm en la tapa)
Volumen interior útil	300 litros
Potencia eléctrica consumida (CECOMAF)	130W a 180 W
Potencia frigorífica (EN 12900 CECOMAF)	125W a 185 W (a definir al pedido)
Acumulador de frío	Ecotainer o Tabletas 5°C, 0°C o -18°C previa solicitud
Cestas suspendidas	2
Protección contra descargas profundas (LVD)	22.0V de serie – Otro valor previa solicitud
Umbral de reactivación automática (LVR)	23.8V de serie - Otro valor previa solicitud
Consumo de energía normalizado	Refrigerador 55kWh/año / congélateur 190 kWh/año
Intervalo de temperatura ambiente	10°C / 43°C
Dimensiones exteriores Al x An x F (sin/con embalaje)	87 x 133 x 68.5 cm / 90 x 139 x 73 cm
Peso neto/peso bruto	54 / 56 kg
Cable de conexión - conectores MC4 de serie	2.5 metros de cable solar de 4 mm² de serie - Otra longitud bajo demanda
Número de aparatos por contenedor 20' y 40'	28 (Ctn 20') - 50 (Ctn 40') - 75 (Ctn 40' High Cube)

COLDINNOV